

# Fujikura 62S+

NEW

## Connecting the Future

Allineamento  
Core-to-Core  
Giunzione 6sec



Single Fiber Fusion Splicer

# Fujikura 62S+

Core to Core alignment, Dual axis observation system



- Tempo giunzione veloce 6sec./fornelletto 15sec.
- Valigia di trasporto multi funzionale con stazione di lavoro integrata
- Affidabilità e robustezza
- Possibilità connessione Bluetooth



 **Fujikura**

# Fujikura 62S+

## SPECIFICHE

Fibre applicabili	Singola / SMF(G.652/657), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655)
Dia. Cladding/ Dia. Rivestimento	80-150µm / 100- 3000µm
Lunghezza taglio	5mm a 16mm xon sheath clamp
Modi giunzione / modi fornello	Totale 100 modi giunzione / 30 modi fornello
Perdita di giunzione tipica*1	0.02dB (SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DS) e 0.04dB(NZDS) Misurata con metodo cut-back secondo gli standard ITU-T e IEC.
Perdita di ritorno	>>60dB
Tempo di giunzione tipico	6sec ULTRA FAST 7sec SM FAST, 10sec SM AUTO
Tempo di riscaldamento tubetto tipico	23sec FP-03,rivestimento dia.250µm 25sec FP-03,rivestimento dia.900µm 15sec Slim60mm,Slim40mm rivestiment dia.250µm
Memorizzazione risultati giunzione	Ultime 15,000 giunzioni
Metodo visivo / ingrandimento	2 assi 2CMOS camera con 4.73" color LCD. Ingrandimento 320X. Ingrandimento 400X dopo la giunzione.
Test di trazione	1.96 a 2.25N
Tubetti di protezione applicabili	60mm, 40mm e Fujikura micro sleeves
No. giunti/riscaldamento per batteria carica	Tipico 200 cicli con BTR-09
Durata elettrodi	Tipico 5000 giunzioni
Connettività Wireless	Tecnica standard wireless : Bluetooth®4.1LE*1 OS : Android 5.0 o sup., ios 8.0 o sup. (iphone6 o sup.)
Dimensioni / peso	146W x 163D x 148H mm / 2.6kg (inclusa batteria)
Condizioni operative	Altitudine : 0 a 5,000m sopra il livello del mare, Vento : 15m/sec Temperatura : -10 a 50deg C, Umidità : 0 to 95%RH, non-condensante
Altre caratteristiche	Upgrade software / gestione dati via PC
Caratteristiche resistenza*2	Resistenza agli urti : 76cm (30inch) 5 superfici di caduta differenti*2 Resistenza alla polvere : Esposizione alla polveret 0.1 to 500µm dia. Alumina Silicate).*2 Resistenza alla pioggia : H=10mm/hr per 10min*1

\*1:La connessione wireless Bluetooth di questo prodotto non è garantito funzioni con tutti gli smartphones o altri dispositivi.  
\*2:Eseguiti nei Fujikura labs in Giappone. I test di shock, sporco e resistenza pioggia non garantiscono che il prodotto non sarà danneggiato sotto queste condizioni.

Bluetooth® and Bluetooth logo is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



## ACCESSORI

Descrizione	Modello No.
Taglierina fibra singola	CT-08 (per fibra singola)
Taglierina alta precisione	CT-50 (per fibra singola fino a 12 fibre ribbon)
Tubetti di protezione	FP-03 / FP-03 (L=40) e serie FPS01

## ARTICOLI OPZIONALI

Descrizione	Modello No.
Fiber holder	FH-60-250 ( 250µm)
	FH-60-900 ( 900µm)
	FH-60-DC250 (drop cable)
	FH-60-IDC250 ( indoor cable)
	FH-FC-20 ( 2.0mm Sheath dia.)
	FH-FC-30 (3.0mm Sheath dia.)
	FH-60-LT900 (900µm dia. fibre tubetto loose)
Sheath clamp	CLAMP-S21A (inclusi pacchetto standard) CLAMP-S21B (900µm dia. fibre tubetto loose)
Batteria	BTR-09(Li-ion)*2
Cavo carica batteria	DCC-18
Cavo CC	DCC-12(for cigar-socket) DCC-13(with alligator clamp)
Elettrodi	ELCT2-20A
Transfer Clamp	CLAMP-DC

\*2:rispettare il regolamento IATA in caso di trasporto di batterie agli ioni di litio per via aerea.

## PACCHETTO STANDARD

Descrizione	Modello No.	Q'ty
Giuntatrice	62S+	1pc.
Alimentatore CA	ADC-18	1pc.
Cavo CA	ACC-XX XX=14(JP/US),15(EU),16(UK),17(AU)	1pc.
Valigia di trasporto	CC-24	1pc.
Elettrodi	ELCT2-20A	1pair
CD Manuale d'uso	M-62+	1pc.
Guida rapida	Q-62S+	1pc.
Dispenser alcool	AP-01	1pc.
Porta tubetti	SL-01	1pc.
Cavo USB	USB-01	1pc.
Cacciavite	SD-01	1pc.
J-plate	JP-08	1pc.

## PACCHETTO STANDARD



Please visit **NEW** web site!

<https://www.fusionsplicer.fujikura.com>



Facebook  
<https://www.facebook.com/FujikuraFusionSplicers>



twitter  
<https://twitter.com/fujikurasplicer>

Specifications and descriptions are subject to change without prior notice. ©2017 Fujikura Ltd.

## Fujikura Ltd.

1-5-1, Kiba, Koto-ku, Tokyo 135-8512, Japan  
Phone:+81-3-5606-1164 Fax:+81-3-5606-1534 <http://www.fujikura.com>

## Fujikura Asia Ltd.

438A Alexandra Road, Block A Alexandra Technopark #08-03 Singapore 119967  
Phone:+65-6-278-8955 Fax:+65-6-278-0965 <http://www.fujikura.com.sg>

## Fujikura Europe Ltd.

C51 Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey KT9 2NY, UK  
Phone:+44-20-8240-2000 Fax:+44-20-8240-2010 <http://www.fujikura.co.uk>

## AFL

260, Parkway East, Duncan, SC29334, USA  
Phone:+1-800-235-3423 Fax:+1-800-926-0007 <http://www.aflglobal.com>

## Fujikura (China) Co., Ltd.

7th Floor, Shanghai Hang Seng Bank Tower, 1000 Lujiazui Ring Road, Pudong New Area, Shanghai, 200120 CHINA  
Phone:+86-21-6841-3636 FAX +86-21-6841-2070